



H3C WCG382无线中控网关

快速安装指南

AW101



工具参考




安装附件介绍




风向设计



安装设备到工作台



安装设备到机柜



连接保护地线




安装接口模块



安装硬盘



安装电源模块



连接交流电源线




连接直流电源线

工具参考

- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
- 安装设备前，操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。

一字螺丝刀	十字螺丝刀	尖嘴钳	剥线钳	斜口钳	热风枪	防静电手腕	记号笔

安装附件介绍



风向设计


- 请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。



设备采用左进风，右后出风的风道设计。

安装设备到工作台


- 保证工作台的平稳与良好接地，并且不要在设备上放置重物。




安装设备到机柜

- 挂耳支持前置、中置和后置的安装方式，请用户根据机房实际环境选择对应的挂耳安装方式。


安装设备前挂耳（下图以安装到一侧为例），将M4承重螺钉安装到设备侧面靠上的位置。



固定后挂耳到立柱上。



将浮动螺母安装到机柜立柱方孔条的合适位置。将设备安装进机柜中，用M6螺钉将设备固定在机柜上。




连接保护地线

- 设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。


工作台方式接地

将保护地线一端与设备相连，并使用随机提供的接地螺钉固定。将保护地线另一端与楼宇接地装置相连。如果安装环境中不具备专用的保护地线连接装置，也可以采用埋设接地体的方式将设备妥善接地。



机柜方式接地

设备安装在机柜时，要求机柜已经良好接地，首先需将楼宇保护地线与机柜接地排相连，然后使用接地线将设备与机柜接地排相连。




安装接口模块

- 接口模块不支持热插拔。
- 接口模块不随机提供，用户可根据需要进行购买。
- 安装接口模块前，请先拆卸接口模块假面板并妥善保存，以便将来使用。

安装前面板以太网接口扩展模块




安装后面板接口模块



安装硬盘

- 硬盘不支持热插拔。
- 硬盘不随机提供，用户可根据需要进行购买。
- 安装硬盘前，请先拆卸硬盘假面板并妥善保存，以便将来使用。



安装电源模块

- 设备不支持交流和直流电源模块混插。

拆卸电源槽位假面板，插入AC/DC电源模块，当电源模块完全插入插槽时，会听到电源模块上的锁卡住插槽的声音。



连接交流电源线

- 在连接电源线前，需保证设备已正确接地。
- 在连接电源线时，请先完成电源线与设备侧的连接，再进行电源线与机房供电系统的连接，以免造成人身伤害。

1. 将设备的交流电源线一端插到电源输入插口上。
2. (可选)用可拆卸式扎带将电源线固定在电源拉手上。

连接直流电源线

1. 将设备的直流电源线一端插到电源输入插口上，并使用PH-0一字螺丝刀将电源线紧固螺钉拧紧。
2. (可选)用可拆卸式扎带将电源线固定在电源拉手上。